

Tachimetr Manualny

Seria Zoom35 Pro



Zaawansowany EDM accXess10

- Zasięg > 1,000 m bez lustra
- Zasięg > 10,000 m z lustrem
- Promień lasera grubości szpilki



Kolorowy Ekran dotykowy

- Duży ekran Q-VGA 3.5"
- Szybka nawigacja
- Wysoki kontrast



Łatwa komunikacja

- Pamięć USB
- Komunikacja Bluetooth®
- Technologia Plug & Play

Seria Zoom35 Pro

Z pomiarem bez lustrowym > 1,000m, wszystkie nowe Zoom35 Pro otwierają nową klasę tachimetrów dla wszystkich tych, którzy wymagają najwyższej wydajności na wszystkich poziomach.



ZOOM35 PRO accXess10

Pomiar odległości Long-range na lustro i > 1,000m bez lustra*

Pomiar kątów

Dokładność	1" (0.3 mgon), 2" (0.6 mgon), 3" (0.9 mgon), 5" (1.5 mgon),
Dokładność wyświetlania	0.1" (0.1 mgon)
Metoda	Absolutna, ciągła, diametryczna
Kompensacja	Czteroosiowa

Pomiar odległości

Pomiar na lustro	3,500 m / 2 mm + 2 ppm
Long range	10,000 m / 5 mm + 2 ppm
Typ. czas. pom	1 s**
Bez lustrowy	> 1,000 m / 2 mm + 2 ppm***
Rozmiar plamki lasera	8 x 20 mm**

Cechy fizyczne

Waga	5.1 kg (z baterią i spodarką)
Zakres temperatur	-30°C do 50°C***
Klasa odporności	Ip55 pyło- i wodoszczelny
Wilgotność	95%, bez kondensacji

Dalmierz (tryb na lustro): Laser klasy 1 zgodnie z normami IEC 60825-1 oraz EN 60825-1 Laser klasy 2 zgodnie z normami IEC 60825-1 oraz EN 60825-1

Dalmierz (tryb bezlustrowy accXess™): Laser klasy 3R zgodnie z normami IEC 60825-1 oraz EN 60825-1



Copyright GeoMax AG.

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące i mogą ulec zmianie.
0615 / pl

Dzięki sprawdzonej technologii accXess10, Zoom35 Pro jest wyposażony w inteligentny system przeznaczony do pomiarów, znakomita szybkość i najwyższą dokładność, nawet na ekstremalnie długich celowych. Większy zakres pomiarowy oznacza szerszy zakres operacyjny i znacznie mniej czasu potrzebnego na konfigurację sprzętu. Wszystko to w kombinacji z obszernym ekranem dotykowym, Bluetooth®, pamięcią USB i kompletny pakietem aplikacji sprawia, że jest to tachimetr z najdłuższym zasięgiem bez lustra na rynku - upewniając się, że "works when you do".

Interfejs

Klawiatura	Klawiatura alfanumeryczna
Ekran	3.5" Q-VGA, kolorowy, dotykowy (320 x 240 pikseli), 10 linii po 30 znaków, podświetlany
Pamięć wewnętrzna	Pamięć wewnętrzna 50000 punktów
Interfejs	USB, szeregowy, zasilanie
Pamięć wymienna	Pamięć USB
Bluetooth®	Urządzenie Klasy 1

Zasilanie

Bateria wewnętrzna	wyjmowalna, Li-Ion 4.4 Ah, 7.4V
Czas pracy	36 godzin (ciągły pomiar kątów) 9 godzin (ciągły pomiar odległości co 30s)

Pionownik laserowy

Typ	Laser, regulowana jasność
Dokładność	1,5 mm dla 1,5 m wysokości instrumentu

System operacyjny

Windows®	Embedded CE
----------	-------------

* Optymalne warunki, na szarą kartę Kodak (odbijalność 90%)

** Tryb IR-Quick mode

*** > 500 m: 4 mm + 2 ppm

** Przy odległości 50 m

*** Opcja, przetestowana wersja Polar, standardowo -20°C do 50°C

Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.